



BARDAHL®
EXPERTS



Détecteur de fuites Lekzoeker

➤ Inerte & ininflammable

➤ Basse & haute pressions

✗ **Détecte sans démontage les fuites et microfuites de gaz ou d'air comprimé sur tous systèmes basse et haute pressions.**

✗ **Produit actif inerte et ininflammable avec les gaz ou l'air comprimé.**

✗ **Zoekt zonder demontage lekken en microlekken op bij gas of gecompriemde lucht.**

✗ **Ondbrandbaar actief product geschikt voor gas onder hoge druk.**

FR - Domaines d'applications: pneus, circuits d'air comprimé ou de gaz, climatisation, GPL, etc... **Convient pour :** soudures, raccords, robinets, etc.

NL - Toepassingen: banden, perslucht/circuit of gassysteem, airconditioning, LPG, enz. **Geschikt voor :** lassen, aansluitingen, kranen, enz.



Mode d'emploi : 1 Agiter l'aérosol et pulvériser. 2 La mousse indique la présence d'une fuite éventuelle.

Gebruiksaanwijzing : 1 Bus goed schudden en verstuiven. 2 Het schuim toont aan dat er een lek is.

FR - ATTENTION. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Éliminer le contenu/récipient dans une installation de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues. Ne pas fumer, Récipient sous pression: ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné. Contient 0,979506 % en masse de composants inflammables.

NL - WAARSCHUWING. Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. NA INSLUKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een installatie voor het inzamelen van gevaarlijk of bijzonder afval. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur. Niet roken. Houder onder druk ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. Niet overmatig verspuiten enkel gebruiken waarvoor bestemd. Bevat 0,979506 massaprocent ontvlambare bestanddelen.

DE - ACHTUNG. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. BEI VERSCHLÜCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle zuführen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter steht unter Druck: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen. Für den bestimmten Anwendungszweck gemäß Anleitung verwenden. Enthält 0,979506 Massenprozent entzündbare Bestandteile.

Volume net **300ml e** **520** **3** Réf. 4444 734 444 R6
UF1: EXCA-EY7F-GU1K-A0TT

SADAPS BARDAHL - ZI TOURNAI Ouest 2 - Rue du Mont des Carliers, 3 - B-7522 Tournai
Belgium - Tél.: +32 (0)69 59 03 60 - www.bardahl.fr - www.quickfds.fr

