



Métaux
Alu
Verre...

Joint silicone noir

TOUS TYPES DE CARTERS

Sèche rapidement



Reste souple et flexible de -50°C à +250°C.

Joint silicone haute qualité souple et élastique.

Résiste aux huiles, aux fluides (freinage, transmission), à l'eau et aux liquides de refroidissement.

Résiste aux vibrations, à la pression et aux températures élevées des moteurs essence et Diesel.

Égalise les surfaces.

Stable à l'écrasement.

Isolant électrique.

MODE D'EMPLOI

S'utilise sur un support propre et sec.

- 1 Appliquer un cordon de joint régulier.
- 2 Attendre 5 minutes pour assembler les pièces.



Bien refermer le tube après usage.
Non recommandé pour les pièces en contact permanent avec le carburant.

Durée maximale de stockage :
12 mois à température ambiante.



Temps de séchage : environ 15 à 20 min.

Temps optimal avant utilisation : 24 H.

Nettoyage au white spirit.

Tenir hors de portée des enfants.

90g e

765487 R2

SADAPS BARDAHL Réf. 4875
ZI TOURNAI Ouest 2 - Rue du Mont des Carliers, 3
B-7522 Tournai - Belgium - Tél. : +32 (0)69 59 03 60
www.bardahlfrance.com - www.quickids.fr



11,5 mm